

CAMARA DE REGISTRO DE 60x60x80

Las instalaciones de desagüe cloacal tienen por función recibir, conducir y eliminar rápida e higiénicamente los efluentes cloacales que se generan en el interior de una vivienda. Nuestras cámaras de inspección domiciliaria garantizan la correcta canalización de los líquidos, brindando un punto de control práctico e higiénico ante posibles obstrucciones.

Características

- Fabricadas en polietileno rotomoldeado de una sola pieza.
- modelo redondo con contra tapa.
- Fondo de cámara con pasaje central de 4" y salida en espiga de 4".
- Resistente a los ácidos, cloros y detergentes.
- Pendientes internas predeterminadas 0.5%.
- Fácil de instalar y pronta puesta en funcionamiento.
- No requiere mano de obra calificada para instalar.
- Anillos de goma de doble labio norma IRAM para conexión de 4" (Hermeticidad garantizada).
- Uso en domicilios y redes de alcantarillado.

CODIGO: CA-280



| Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) |
|-------------|------------|------------|
| 800 | 600 | 600 |

Pendiente: 0.5% - Profundidad: 750 mm.

Entrada de 4" con anillo de goma de doble labio Nor. IRAM.
Salida con espiga de 4"