

CAMARA DE INSP. MULTICOJINETE DE 60x60x45

Las instalaciones de desagüe cloacal tienen por función recibir, conducir y eliminar rápida e higiénicamente los efluentes cloacales que se generan en el interior de una vivienda. Nuestras cámaras de inspección domiciliaria garantizan la correcta canalización de los líquidos, brindando un punto de control práctico e higiénico ante posibles obstrucciones.

Características

- Fabricadas en polietileno rotomoldeado de una sola pieza.
- modelo cuadrada sin tapa.
- Fondo de cámara con pasaje central de 4" y 4 conexiones opcionales de 4" y 2" (5 entradas, 1 salida con espiga).
- Resistente a los ácidos, cloros y detergentes.
- Pendientes internas predeterminadas 0.5%.
- Fácil de instalar y pronta puesta en funcionamiento.
- No requiere mano de obra calificada para instalar.
- Anillos de goma de doble labio norma IRAM para conexión de 4" y 2" (Hermeticidad garantizada)
- Uso intradomiciliario.

CODIGO: CA-M-45



Altura (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
480	600	600

Pendiente: 0.5% - Profundidad: 450 mm.

Accesos opcionales de 4 y 2" con anillos de goma Nor. IRAM