

DESGRASADORA DE 30 LTS.

Las instalaciones de desagüe cloacal tienen por función recibir, conducir y eliminar rápida e higiénicamente los efluentes cloacales que se generan en el interior de una vivienda. Nuestras cámaras de inspección domiciliaria garantizan la correcta canalización de los líquidos, brindando un punto de control práctico e higiénico ante posibles obstrucciones.

Características

- Fabricadas en polietileno rotomoldeado de una sola pieza.
- modelo rectangular con tapa.
- Tubos de conexión vienen incorporados con el producto.
- Resistente a los ácidos, cloros y detergentes.
- Producto capaz de separar la materia orgánica y los sólidos que se encuentran en las aguas grises procedentes de uso doméstico o industrial (restaurantes, hoteles, cámpings, etc.) La separación se lleva a cabo por diferencia de densidad, es por ello que en el interior de la cámara de grasas tienen lugar los siguientes procesos: • Flotación: La materia menos densa, grasas, aceites, etc. se acumulan formando una capa en la superficie desde donde pueden ser recuperados.
• Decantación: La materia más densa, en este caso arenas, fangos, restos de comida, etc., decantan en el fondo del depósito formando una capa de lodo claramente diferenciada. El agua que sale del producto se toma de la zona intermedia del mismo para evitar que las grasas y lodos salgan de la Fosa.
- Fácil de instalar y pronta puesta en funcionamiento.
- No requiere mano de obra calificada para instalar.
- Anillos de goma de doble labio norma IRAM para conexión de 2" (Hermeticidad garantizada)
- Uso intradomiciliario.

CODIGO: D-30

Altura (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
250	400	400

Pendiente: 0.5% - Profundidad: 450 mm.

Accesos opcionales de 4 y 2" con anillos de goma Nor. IRAM